

## SALVARANI

Nuovi distributori elettroidraulici ARON 12V componibili  
*New 12V modular ARON electro-hydraulic manifolds*



Elettrodistributore componibile, doppio solenoide con valvola generale di messa scarico. Collegamento in parallelo.

*Modular electro-hydraulic manifold, double solenoid cores with main drain valve. Parallel connection.*



Elettrodistributore componibile, doppio solenoide senza valvola generale di messa scarico. Collegamento in serie.

*Modular electro-hydraulic manifold, double solenoid cores without main drain valve. Series connection.*



Elettrodistributore componibile, singolo solenoide. con inversione di flusso P e T (mandata e ritorno) con la leva del distributore della trattrice.

*Modular electro-hydraulic manifold, single solenoid cores with P & T (send & return) flow inversion through tractor's manifold lever.*

## NEWS

Nuovo telaio TF EV 24  
*New frame for TF EV 24*



Il nuovo telaio del TF EV 24 dispone gli attacchi per aria ed acqua in una posizione maggiormente riparata, contribuendo a migliorare il prodotto e ad evitare danni accidentali dovuti ad urti, etc.

*New frame for TF EV 24: water and air fittings are now placed in a safer position, in order to avoid accidental damages and contributing to improve this product design.*

## SALVARANI

PULI-BOTTE  
 TANK-CLEANER



PULI-BOTTE è uno speciale detergente tensioattivo non ionico per l'eliminazione dei residui erbicidi dalle macchine agricole. Totalmente di origine vegetale, è biodegradabile al 100% in 28 giorni. E' disponibile in flaconi da un litro.

*PULI-BOTTE is a special, surface-active, non-ionic detergent for the elimination of weed-killer residue from agricultural machinery. It has a wholly vegetable origin and is 100% biodegradable in 28 days. Available in 1-litre bottles.*

## SHURFLO

Nuovi filtri SHURflo  
 New SHURflo filters



Nuovi filtri SHURflo disponibili con varie tipologie di attacco filettato in ingresso e uscita liquido.

Molto compatti, rete interna inox 50 Mesh ispezionabile con vaso trasparente per una sicura manutenzione. **Prezzi competitivi!**

*New SHURflo filters, available with a wide range of threaded fittings, both for INs and OUTs.*

*Characterized by a very low encumbrance. Internal stainless steel wire netting (mesh 50).*

*Inspectable through the glass jar, for a safer servicing. **Competitive prices!***



COMPONENTI / COMPONENTS

Box in alluminio A56/110  
A56/110 Aluminum boxes



Scatole in profilo di alluminio, disponibile in diverse lunghezze.

- guide posteriori per il fissaggio;
- scheda portafusibili (optional) per fusibili a lama completa di relè di accensione con protezione contro l'inversione di polarità;
- alimentazione passante (optional).

Box made in aluminium section, available in various lengths.

- fuse board (optional) for blade fuses complete with starter relay with protection against polarity inversion;
- feedthrough power (optional).
- rear fixing guides;

DAVIS

Davis Vantage PRO2 Wireless



La nuova stazione meteorologica Vantage Pro2, frutto della tecnologia Davis più raffinata, è dotata del nuovo sistema di trasmissione wireless ad ampio spettro. Sensori di temperatura, umidità, pluviometro e anemometro integrati in un'unica struttura per la massima semplicità di montaggio; consolle con ampio display multifunzione collegabile a PC o modem attraverso i nuovi streaming datalogger.

Better than ever, the new Vantage Pro2 wireless weather stations are the first and the only in their price range to use frequency hopping spread spectrum radio. Temperature and humidity sensors, rain collector and anemometer are integrated all into one package making installation easier; multifunction console with wide display linkable to PC or modem through the new streaming datalogger.

FIERE / TRADE FAIRS

FIMA 2008



**35 FERIA INTERNACIONAL DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA**  
INTERNATIONAL FAIR OF AGRICULTURAL MACHINERY  
FOIRE INTERNATIONALE DE LA MACHINE AGRICOLE

**12-16/02/2008**  
**ZARAGOZA**  
España/Spain/Espagne

PAD. 2, STAND 10-12

TEEJET

TeeJet AI 80°



Ideale per atomizzatori.  
Ugello a ventaglio induzione aria 80°, gocce maggiori per una minore deriva.  
Ugello codice colore ISO, disponibile in 7 colori da AI80015-VS a AI8006-VS.  
Ugello ispezionabile con preorifizio, in polimero con inserto inox.  
Pressione massima d' esercizio: 20 bar.

*Ideal for air sprayers.  
80° fan-shaped air-induced flow, larger droplets for less drift.  
Visi-flo color coding, available in 7 different sizes.  
Stainless steel insert, inspectable tip with pre-orifice.  
Max work pressure: 20 bar.*

TEEJET

TeeJet AI XR



Ideale per diseratrici  
Ugello a ventaglio induzione aria 110°, gocce maggiori per una minore deriva  
Ugello codice colore ISO, disponibile in 7 colori da AI XR110015VP a AI XR11006VP  
Ugello ispezionabile con preorifizio, in polimero alta resistenza  
Pressione d' esercizio consigliata da 1 bar a 6 bar

*Ideal for spraying booms  
110° fan-shaped air-induced flow, larger droplets for less drift.  
Visi-flo color coding, available in 7 different sizes.  
Hi-duty polymer inspectable tip, with pre-orifice.  
Max work pressure: from 1 up to 6 bar.*